

GASTROINOX®
INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENT

www.gastroinoxgroup.com

BULAŞIKHANE GRUBU

Endüstriyel Mutfak
Ekipmanlarında
Kalite ve Güvenin
Buluşma Noktası

www.gastroinoxgroup.com

Hayaller onları gerçeğe dönüştürmek için vardır ve bunu gerçekleştirmek gerçek uzmanlık ve özveri gerektirir. Gastroinox ile varoluş sebebimiz, her şefin en görkemli hayallerini çarpıcı bir gerçekliğe dönüştürmektir.

Mutfakta Aradığınız Ne Varsa

**A'dan
Z'ye**

GASTROINOX® 'TA

Gıda üzerine bir işletmeniz var ya da böyle bir işletmeniz olduğunu hayal edin. Dünyanın en leziz yemekleri ve en özel içecekleri sizin mutfağınızdan çıkıyor. İşletmeniz her gün binlerce insanı ağırlıyor...

İşte hayal ettiğiniz bu işletmenin gerçekte bulunduğu yerde biz varız, **Gastroinox** var...

Kusursuz mutfağınızı a'dan z'ye tasarlıyor, en kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş, kolay temizlenebilir ve kullanışlı ürünlerimizle müşterilerinize en kaliteli gıda mamülleri sunmanızı sağlayarak şeflerinizin uzun vadede aynı mutfak ekipmanlarından ilk günkü verimle faydalanabilmesini hedefliyoruz. Geçirdiğimiz 10 yılda Moskova'dan Türkiye'ye uzanan deneyimli ve kaliteli hizmet anlayışımızla mutfağınızın uygunluk durumuna ve işletme kapasitenize göre özel ürünler öneriyoruz.

Yalnızca gıda hazırlık sürecinde değil; pişirme, koruma, servis ve sunum süreçlerinde de mutfağınızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı yemekler, sağlıklı mutfaklardan çıkar.

A. BARDAK YIKAMA MAK.

B. SET ALTI BULAŞIK YIKAMA MAK.

C. GİYOTİN TİP BULAŞIK YIKAMA MAK.

D. KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAK.

E. FLİHT TİP BULAŞIK YIKAMA MAK.

F. KÖŞE KURUTMA ÜNİTESİ

İÇİNDEKİLER



Bardak Yıkama Makinası



• Elektrik Girişi	:220-240V 50Hz	• Program Periyodu(sn)	:90/120/180
• Tank Isı Kapasitesi(kW)	:1,2	• Bardak Kapasitesi(ad/s)	:600-800
• Boyler Isı Kapasitesi(kW)	:2,6	• Kaset Kapasitesi(ad/s)	:40
• Maks. Güç Tüketimi(kW)	:4,15	• Deterjan Pompası	:Opsiyonel
• Su Tüketimi(Lt)	:3,2	• Tahliye Pompası	:Opsiyonel
• Yıkama Su Sıcaklığı(°C)	:55	• Parlatıcı Pompası	:Var
• Durulama Su Sıcaklığı(°C)	:85	• Durulama Pompası	:Opsiyonel
• Su Girişi	:3/4"	• Ebat(mm)	:460*570*730
• Su Basıncı(BAR)	:2-4	• Ağırlık(kg)	:39
• Kablo Kesiti(mm)	:3*2,5		
• Program Sayısı	:3		

Daha Fazla Ürün Seçeneği İçin Web Sitemizi Ziyaret Ediniz.

Set Altı Bulaşık Yıkama Makinası



• Elektrik Girişi	:220-240V 50Hz	• Program Periyodu(sn)	:80/110/140
• Tank Isı Kapasitesi(kW)	:2,7	• Tabak Kapasitesi(ad/s)	:350-630
• Boyler Isı Kapasitesi(kW)	:4,5	• Bardak Kapasitesi(ad/s)	:900-1620
• Maks. Güç Tüketimi(kW)	:4,95	• Tepsi Kapasitesi(ad/s)	:360
• Su Tüketimi(Lt)	:3,2	• Kaset Kapasitesi(ad/s)	:40
• Yıkama Su Sıcaklığı(°C)	:55	• Deterjan Pompası	:Opsiyonel
• Durulama Su Sıcaklığı(°C)	:85	• Tahliye Pompası	:Var
• Su Girişi	:3/4"	• Parlatıcı Pompası	:Opsiyonel
• Su Basıncı(BAR)	:2-4	• Durulama Pompası	:Opsiyonel
• Kablo Kesiti(mm)	:3*2,5	• Ebat(mm)	:600*630*825
• Program Sayısı	:3	• Ağırlık(kg)	:50

Daha Fazla Ürün Seçeneği İçin Web Sitemizi Ziyaret Ediniz.

BULAŞIKHANE ÜRÜNLERİ

BULAŞIKHANE ÜRÜNLERİ

Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinası



• Elektrik Girişi	:380-400V 3N 50Hz	• Program Periyodu(sn)	:60/120/180
• Tank Isı Kapasitesi(kW)	:2,7	• Tabak Kapasitesi(ad/s)	:1080
• Boyler Isı Kapasitesi(kW)	:8	• Bardak Kapasitesi(ad/s)	:2160
• Maks. Güç Tüketimi(kW)	:8,7	• Tepsi Kapasitesi(ad/s)	:540
• Su Tüketimi(Lt)	:3,0(kaset)	• Kaset Kapasitesi(ad/s)	:60
• Yıkama Su Sıcaklığı(°C)	:55	• Deterjan Pompası	:Opsiyonel
• Durulama Su Sıcaklığı(°C)	:85	• Tahliye Pompası	:Opsiyonel
• Su Girişi	:3/4"	• Parlatıcı Pompası	:Var
• Su Basıncı(BAR)	:2-4	• Durulama Pompası	:Opsiyonel
• Kablo Kesiti(mm)	:5*4	• Ebat(mm)	:740*743*1540
• Program Sayısı	:3	• Ağırlık(kg)	:113

Daha Fazla Ürün Seçeneği İçin Web Sitemizi Ziyaret Ediniz.

BULAŞIKHANE ÜRÜNLERİ



BULAŞIKHANE ÜRÜNLERİ

Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinası



• Genişlik	:2750 mm	• Su Giriş Basıncı	:2-4 bar
• Yükseklik	:1760mm	• Yıkama Tankı Su Kapasitesi	:125 Lt
• Yükseklik (Kapak Açık)	:2170mm	• Boyler Su Kapasitesi	:30 Lt
• Derinlik	:880mm	• Su Giriş Sıcaklığı	:40-45 °C
• Tabak Kapasitesi	:3000 Ad./Sa Pcs./h	• Yıkama Suyu Sıcaklığı	:55 °C
• Ana Yıkama Pompa Gücü	:3 kW	• Durulama Suyu Sıcaklığı	:85 °C
• Redüktörlü Motor Gücü	:0,37 kW (50Hz)	• Durulama Su Sarfiyatı	:550-600 Lt/sa / h
• Redüktörlü Motor Gücü	:0,45 kW (60Hz)	• Max. Güç Tüketimi	:39,5 kW
• Çift Durulama Motor Gücü	:0,19 kW	• Elektrik Girişi	:400V/3 PE /50V/Hz
• Yıkama Isı Kapasitesi	:12 kW		
• Boyler Isı Kapasitesi	:24 kW		

Daha Fazla Ürün Seçeneği İçin Web Sitemizi Ziyaret Ediniz.

Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinası



• Elektrik Girişi	:380-400V 3N 50Hz	• Program Periyodu(sn)	:60/120/180
• Tank Isı Kapasitesi(kW)	:2,7	• Tabak Kapasitesi(ad/s)	:1080
• Boyler Isı Kapasitesi(kW)	:8	• Bardak Kapasitesi(ad/s)	:2160
• Maks. Güç Tüketimi(kW)	:8,7	• Tepsi Kapasitesi(ad/s)	:540
• Su Tüketimi(Lt)	:3,0(kaset)	• Kaset Kapasitesi(ad/s)	:60
• Yıkama Su Sıcaklığı(°C)	:55	• Deterjan Pompası	:Opsiyonel
• Durulama Su Sıcaklığı(°C)	:85	• Tahliye Pompası	:Opsiyonel
• Su Girişi	:3/4"	• Parlatıcı Pompası	:Var
• Su Basıncı(BAR)	:2-4	• Durulama Pompası	:Opsiyonel
• Kablo Kesiti(mm)	:5*4	• Ebat(mm)	:740*743*1540
• Program Sayısı	:3	• Ağırlık(kg)	:113

Daha Fazla Ürün Seçeneği İçin Web Sitemizi Ziyaret Ediniz.

Köşe Kurutma Ünitesi



• Su Girişi	:3/4"	• Bardak	:3125 Ad/h
• Su Giriş Basıncı	:2-4 Bar	• Ebatlar	:805*2985*1875 mm
• Isı Kapasitesi	:	• Net Ağırlık	:415 Kg
• Tank	:6 kW		
• Boyler	:16 kW		
• Kurutma	:6 kW		
• Max. Güç Tüketimi	:31,3 kW		
• Elektrik Girişi	:3800-400V 3N AC 50Hz		
• Kapasite	:		
• Tabak	:2000 Tb/h		

Daha Fazla Ürün Seçeneği İçin Web Sitemizi Ziyaret Ediniz.

BULAŞIKHANE ÜRÜNLERİ

BULAŞIKHANE ÜRÜNLERİ

Yüksek Standartlarda Kalite
ve Dünya Markaları
Gastroinox Çözümleriyle
Mutfağınızda Buluşuyor.

ERAC

PG

CE

GASTROINOX®

INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENT

www.gastroinoxgroup.com

GASTROINOX Russia
Россия, г. Москва, Калужское ш.,
22 км. ОРПЦ «ФУД СИТИ»,
здание 10, 2 этаж, оф. 2-12-056
Тел: +7 (495) 212 15 95

GASTROINOKS Türkiye
Sahrayıcedit Mh.
Adile Naşit Sk. No:4/A
Kadıköy | İSTANBUL
Tel: 0 90 (216) 550 98 75